

Compact. Performant. Économique.



Venmar AVS présente la nouvelle série K.

Les produits Kubix gagnent en popularité depuis leur arrivée sur le marché. Nous élargissons maintenant la gamme en proposant des produits offrant 80 et 100 pi³/min.

L'échangeur d'air idéal pour les petits espaces.




La série K est le choix idéal pour les condos, les appartements et toutes autres habitations de petite superficie nécessitant jusqu'à 100 pi³/min de ventilation en continu. Grâce à sa taille compacte et à ses bouches de 4 pouces, il peut être installé dans de petits espaces tels qu'une garde-robe ou au-dessus d'un réservoir d'eau chaude dans une chambre à fournaise.

- Maintenant offert avec une capacité de ventilation de 80 et 100 pi³/min pour répondre aux besoins de ventilation des plus grandes maisons
- Ventilateur de conception avancée pour un fonctionnement silencieux
- Installation facile et rapide grâce aux bouches horizontales ou verticales
- Homologué ENERGY STAR®
- Équilibrage facile avec volets intégrés et prises de pression
- Maintenant couvert par une garantie de 5 ans

Homologués ENERGY STAR® et admissibles au programme Novoclimat 2.0*!

En plus d'être homologués ENERGY STAR®, les appareils K8 et K10 sont conçus spécifiquement pour combler vos besoins en terme de ventilation résidentielle et pour répondre aux caractéristiques d'un échangeur d'air pour les programmes de maisons écoénergétiques.



Spécifications	K7 HRV	K7 ERV	K8 HRV	K10 HRV
Numéro de pièce	44150	44162 (Bouches sur le dessus) 44163 (Bouches sur les côtés)	44152 (Bouches sur le dessus) 44153 (Bouches sur les côtés)	44500 (Bouches sur le dessus) 44502 (Bouches sur les côtés)
Débit d'air maximum en continu (0,2 pouces d'eau)	79 pi ³ /min	78 pi ³ /min	86 pi ³ /min	95 pi ³ /min
Débit d'air maximum en continu (0,4 pouces d'eau)	71 pi ³ /min	70 pi ³ /min	77 pi ³ /min	90 pi ³ /min
Rendement de récupération de chaleur sensible à 0°C	55 % @ 36 pi ³ /min	66 % @ 35 pi ³ /min	66 % @ 48 pi ³ /min	66 % @ 48 pi ³ /min
Rendement de récupération de chaleur sensible à -25°C	55 % @ 38 pi ³ /min	56 % @ 36 pi ³ /min	60 % @ 48 pi ³ /min	60 % @ 48 pi ³ /min
Rendement de récupération totale à 35°C	s.o.	50 % @ 36 pi ³ /min	s.o.	s.o.
Dimensions	Hauteur : 16,3 po (41,1 cm) • Largeur : 15,5 po (39,4 cm) • Profondeur : 15,6 po (39,6 cm)			
Prises de pression pour équilibrer le flux d'air	Non	Oui	Oui	Oui
Volets d'équilibrage	Non	Oui	Oui	Oui
Efficacité du ventilateur	0,9 pi ³ /min/W	1,0 pi ³ /min/W	1,2 pi ³ /min/W	1,2 pi ³ /min/W
Consommation électrique (basse vitesse)	40 W	34 W	36 W	38 W
Compatibilité commande murale	Déshumidistat (incluse)	Deco-Touch, Altitude, Lite-Touch, Constructo, Simple-Touch	Deco-Touch, Altitude, Lite-Touch, Constructo, Simple-Touch	Deco-Touch, Altitude, Lite-Touch, Constructo, Simple-Touch
Garantie sur les pièces	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans
Garantie sur le noyau	Limitée à vie	5 ans	Limitée à vie	Limitée à vie
 	Oui	Oui	Oui	Oui
	Non	Non	Oui	Oui
*Répond aux exigences du programme Novoclimat 2.0™ au Québec, Canada	Non	Non	Oui	Oui

Ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis, veuillez consulter la fiche technique sur www.venmar.ca.

Offert chez ce détaillant autorisé :



Venmar Ventilation inc., Groupe Résidentiel
550, boul. Lemire, Drummondville (Québec) Canada J2C 7W9
Sans frais : 1 800 567-3855 (Canada et États-Unis)

www.venmar.ca